

## KUNSTSTOFFEN

# Plastiek Van Wauwe innoveert

Continue zoektocht naar betere oplossingen

### Deceuninck lanceert Twinson® terras

Deceuninck lanceert een compleet nieuw concept voor terrasvloeren in het unieke materiaal Twinson®: dé combinatie van hout en PVC. Een greep uit de vele comfortvoordelen: 100% waterbestendig, onderhoudsvriendelijk, natuurlijk en warm karakter, duurzaam, splinter- en rotvrij, ... Van tuinpad tot vijverboord; van terras tot zwembadrand. Twinson® is beschikbaar in 8 kleurvarianties.

### Belface®, een gevel met karakter



Belface® is de merknaam voor een nieuw uiterst kwalitatief gevelconcept: milieuvriendelijk, stijlvol en met een moderne look.

Duurzaam en onderhoudsarm, eenvoudig en snel te plaatsen en hoogwaardig afgewerkt dankzij de deuctone® kleurtechniek. Dit Deceuninck-product wordt ongetwijfeld een trendsetter in de gevelbranche.

### Architecturaal interieur Bee\_bo®

Bee\_bo® interieurprofielen geven aan elk plafond of elke wand een apart karakter en bepalen mee de architecturale waarde van woon-, werk- en leefruimte. Met hun eenvoudige klikverbinding en hun specifieke metaalkleurige patronen is alles snel ingericht en direct afgewerkt. Bee\_bo® bestaat in twee breedtes (25 cm en 10cm) en laat zelfs toe glooiende wanden te realiseren. Nieuw bij Deceuninck.



**“Als ik het bij jullie niet vind, bestaat het niet”, is een veel gehoorde opmerking aan de balie van dit familiebedrijf. In een groeiende markt waarbij steeds meer toepassingen in kunststof van steeds betere kwaliteit ontwikkeld worden, moet daarom elke evolutie van nabij gevolgd worden, zonder daarom de traditionele producten te vergeten.**

Plastiek Van Wauwe is reeds 45 jaar lang voorloper in het aanbieden van de nieuwste kunststof producten en is dan ook een gevestigde waarde in industrie, bouwwereld, doe-het-zelf, reclamebranche, ... Zo stonden ze de laatste tijd aan de wieg van talrijke nieuwigheden:

- Polygum groendak in 3 stappen
- Skylux insecten- en zonwering voor lichtkoepels
- Nicoll voorgemonteerde kunststof grondgoten voor terras- en wegebouw
- Linea goten voor tegeldouches
- Isotec isolerend daksysteem tot een R-waarde van 4,8 m<sup>2</sup>C/W
- Velux bedieningen op zonne-energie
- Regenwaterrecuperatie
- afvalwaterzuivering
- Govaplast recyclage tuin- en straatmeubilair.



Plastiek Van Wauwe vindt ook een ruim aanbod in traditionele materialen uiterst belangrijk. Zo stockeren zij niet alleen traditionele sanitair- en rioleringsbochten in 45 en 87°, maar ook in 15, 20, 30, 67°. De ruime voorraad in lichtkoepelmatten, Velux dakramen en gordijnen, drukhulpstukken en gekleurde Deceuninck gootbekledingen, is eveneens het vermelden waard. Met de grote diversiteit in verandaplatten, dakgoten en klokputten, kan elke klant zijn specifieke wensen vervuld zien.

Alle 35 werknemers, in de beide vestigingen Deurne-Antwerpen en Lubbeek-Leuven, huldigen hetzelfde devies: een almaar uitgebreider gamma in kunststof

materialen voor bouw en industrie gekoppeld aan deskundig persoonlijk advies en gratis levering binnen de regio. Een ruime showroom en uitgebreide parkeermogelijkheden vergemakkelijken verder de zoektocht voor de klant.

Met meer dan 30.000 producten in dakproducten (lichtkoepels / dakramen / roofing / EPDM-rubber), leidingssystemen (binnen- en buitenriolering / toevoerleidingen / goten / verluchtingsroosters / putten), verandaplatten (gegolfd / meerwandig), gevel- en gootbekleding, interieurfwerking en rolluiken, wordt dit familiebedrijf terecht als dé specialist in kunststoffen beschouwd.

## Vliegvuur gevaar op platte daken bestreden

Een brand kan zowel een interne als externe oorzaak hebben. Over vliegvuur wordt gesproken bij een brandoorzaak van buitenaf:

- van een nabij gelegen in brand staand gebouw
- afdruiwend, smeltend materiaal, komend van een in brand staand hoger deel van het gebouw
- hittestraling met of zonder vlamcontact, van vlammen komende door dakopeningen
- van vensters die zich onder het dakniveau bevinden
- van een ver afgelegen gebouw of vegetatie.

**Meeste roofings: geen bescherming. POLYGUM TURBO FR is standaard vliegvuurbestendig!**

De meest op de markt aangeboden roofings bieden standaard geen bescherming tegen vliegvuur. Toch zijn er nu mogelijkheden om met de dakbedekking zelf een bescherming te bieden die de verspreiding van het vuur tegenhoudt of vertraagt. Deze bescherming wordt in vaktermen aangeduid als “vliegvuurbestendigheid”.

Polygum Turbo FR is standaard vliegvuurbestendig, conform de norm klasse Broof (t1), de huidige Belgische brandnorm van het KB van 04/04/2003. Deze nieuwe roofingrol vervangt de vroegere Polygum Turbo, gekend om zijn grote hechtzekerheid, zijn soepele verwerking en zijn lange levensduur.



Dankzij de Turbo-geprofileerde MEC onderzijde vergroot het vlamcontactoppervlak van Polygum Turbo FR met minstens 10%. Daardoor verweekt de coatingmassa beter, zodat sneller kan gevlamlast worden met duidelijk minder vlamintensiteit.

De Turbo-onderzijde geeft Polygum Turbo FR ook een grotere soepelheid bij het verwerken: beter uitrollen, makkelijker plooiën bij detailwerk en soepeler naar de hand zetten dan gelijk welke klassieke rol. Toch is het resultaat een strakke en vormvaste dakoppervlakte. De wegbrandfolie op de lasnaad smelt sneller, zodat voor een perfecte naadverbinding minder intensief moet gebrand worden. Door de aflijning op de randen is naadvervuiling uitgesloten.

**Lange levensduur met lijmen en vlamlassen**

De reeds UV-bestendige coatingmassa van Polygum Turbo FR en de

aanverwante specifiek voor verlijming ontwikkelde rol Polygum Cool, wordt nog supplementair beschermd door de leischilferafwerking. Hierdoor blijft het bitumen jong en soepel. De fijne minerale leischilfers worden bij de productie vast in de coatingmassa gewalst. Bovendien is Polygum Turbo FR standaard leverbaar in verschillende kleuren. Polygum Turbo FR is met zijn niet-geweven polyester wapening een zeer dimensioneel stabiel dichtingsmembraan. De te verwachten levensduur onder normale omstandigheden en bij jaarlijks reinigend en inspectief onderhoud bedraagt 30 jaar en langer.

**2-lagen in 1 renovatie 3-stappen tuindak**

Polygum Turbo FR en Polygum Cool maken deel uit van een compleet concept, dat een antwoord heeft voor elke toepassing.

Polygum Quadra is het twee-in-een systeem waarbij bovenlaag gecombineerd wordt met dampdrukverdelende onderlaag, maw onder- en bovenlaag worden samen aangebracht, waardoor deze rol ideaal is voor renovatie.

Bij het Polygum Roofgarden extensief sedum daksysteem zorgen de waterdichting, een dampdichte isolatie en een dampremmende laag voor een ideaal groen dak. 3 Op elkaar afgestemde lagen vormen 1 groendaksysteem.

### Gelijktijdig uw dak opbouwen én isoleren



Het Isotec daksysteem voert alle klassieke dakopbouwfasen in één keer uit: onderdakscherm, thermische isolatie, panlatten, tengellatten en dampscherm. De panelen zijn uiterst licht en daarom geschikt voor elke renovatie en nieuwbouw. Isotec beperkt de energie-uitgaven en garandeert frisse kamers in de zomer en warme kamers in de winter.

### Daglicht overal in huis



Studie toont aan dat onder invloed van daglicht het welbehagen van de mens toeneemt. Solarspot transporteert daglicht. De koepel op het dak vangt het daglicht dat vervolgens door hoog reflecterende buizen getransporteerd wordt. Nadien wordt het licht met een lichtelement gelijkmatig over de ruimte verdeeld. Met Solarspot dalen de elektriciteitskosten.